附表一(遊戲場名稱或設置地點)兒童遊戲設施自主檢查表

檢查日期: 年月日

基本資料									
類別	□學校□餐飲業□百貨賣場	設	施	報	備				
次	□專營□觀光遊樂業□旅館	日			期	年	П	n	
	或民宿□農場□公園□醫院					+	月	日	
	□社福機構□其他								
設置地點		室厂	內边	色戲	锡		層	之第_	層
(地址或		設	置档	婁層	面		/日	○ /\'-	
地 號)		積							_平方公尺
業主(者)	姓名:	設力	饰 徨	多理	! 人				
或負責人	身分證字號:	12.	/O F	, -1	- / -				
遊戲場設置	平面圖資料	口有	į [□無					

安全檢查							
項次	安全檢查應注意事項	符 是	合情形 否	/項目 不適用/ 無該項目	待改進或 檢修事項		
1	於適當地點公告遊戲方法,且 告示牌無損壞,文字或圖案內 容清晰可見。						
2	光線明亮、通風、無視覺死角、 無危險物品,擺盪空間無障礙 物。						
3	告示牌上應訂有鄰近醫療院所 聯絡方式;屬室內環境者,應 備有效期內之急救用品。						
4	現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。						
5	遊戲設施基礎穩固,地樁未外 露,沒有鬆動、晃動,產生異 音或變形等現象。						
6	各項結構組件組裝固定,扣件 完整,沒有鬆動、晃動、位移、 遺漏、銹蝕等現象。						

安全檢查						
項		符	合情形	/項目	1+ 11 1/2 b	12 14 - 1kg
次	安全檢查應注意事項	是	否	不適用/ 無該項目	待改進或 檢修事項	
7	具有軸承組件的遊樂設施(鞦					
	韆、旋轉設施等),應功能正					
	常,且有做適當潤滑,無異音。					
8	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、					
	過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、					
	變形、破損、斷裂、尖銳物外					
	露(如輪胎沒有鋼絲或鋼片外					
	露)等現象。					
9	遊戲場地面上的鋪面材料平					
	坦,無明顯坑洞、縫隙、高低					
	不平,且地面無積水、濕滑、					
	青苔等現象。					
10	遊戲設施內不得積水,堆積髒					
	亂之物(如輪胎內槽、溜滑梯、					
	沙池不得積水)。					
11	遊戲場沙池定期翻沙、耙平,					
	避免尖銳物等雜物藏於沙坑,					
40	並定期補充沙池內沙子。					
12	户外沙池應充分曝曬陽光,四					
	周架設網子,以防止動物進					
	入;室內則在沙池上灑上一層					
	適量「光觸媒沙」,以達初步殺					
13	菌的功效。					
13	遊戲場地或遊戲設施損壞時,					
	應立即停止使用,並儘速進行 修繕。					
11	遊戲場待修期間,應確實將損					
14	遊戲場付修期间,應確員府損 壞之遊戲設施或整體遊戲場地					
	数之 过					
15	發現遊戲設施不符安全要求					
13	時,應執行修繕、拆除、報廢					
	等程序。					
	寸吐灯 。					

安全檢查						
項		符合情形/項目			往 14 14 1	冶 LA 口 Hn
次	安全檢查應注意事項	是	否	不適用/	待改進或檢修事項	複檢日期 及結果
				無該項目	然 P 子识	及简本
16	幼童常接觸的室內設施應定期					
	消毒並製作紀錄(以稀釋至					
	500ppm 之含氯漂白水,每日至					
	少消毒一次,並視使用頻率增					
	加次數,且工作人員應能正確					
	配製消毒液)。					
17	遊戲場入口處或周邊應設置洗					
	手設備,或提供手部消毒液、					
	張貼提醒洗手之公告。					

綜合報告					
符合項目:計項。					
不符合項目:計項。					
□溜滑梯 □滑桿 □攀爬架 □攀爬網 □攀	^苌 岩牆 □階梯 □平衡木 □雲梯				
□擺盪吊梯 □高低單槓 □護欄 □柵欄 [□遊戲板 □頂蓋 □鞦韆 □乘坐彈簧搖動				
設備 □乘坐蹺蹺板 □站立搖晃設備 □:	地球儀 □旋轉椅 □球池 □迷宮 □沙池				
□隧道 □其他	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
針對不符合項目進行下列措施					
□拆除,其項目為:。	預訂 年月日進行至 年月日遊戲場地停				
	止使用,封閉公告已於 年 月 日完成。				
□修繕,其項目為:。	預訂 年月日進行至 年月日遊戲場地停				
	止使用,封閉公告已於 年 月 日完成。				
□報廢,其項目為:。	預訂 年月日進行至 年月日遊戲場地停				
	止使用,封閉公告已於 年 月 日完成。				

檢查人員簽章: 業務主管簽章:

填表說明:

- 一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範,管理人員應辦理下列事項:
- (一)於開放使用期間,每日進行遊戲場及設施目測檢查工作,發現有不安全情事,應立即進行維修保養工作。
- (二)應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作,並填表存放管理單位備查,其保存期限為5年。
- 二、檢查項目第4項至第15項,請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合,請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱,並填寫「待改進或檢修事項」,再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

三、本表 6.名詞定義如下:

- (一)組件:包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。
- (二)扣件:如螺栓、螺帽、扣環等。
- 四、本表 8.遊戲設施材料外觀耗損狀態,其材料表面的缺失如下:
- (一)金屬:嚴重的鏽蝕、破損。
- (二)木料:變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。
- (三) 塑膠:破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。

五、本表 16.名詞定義及注意事項如下:

- (一) ppm:為 parts per million(百萬分率)之縮寫,500 ppm表示為百萬分之五百,即 0.05%。
- (二)消毒液配製注意事項:市售家庭用含氣漂白水濃度一般在5至6%,原則上經清水稀釋100倍(例如取10 C.C.市售家庭用漂白水加入1公升之自來水)即可做為消毒之用,亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處,並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用,而未使用的部分在24小時之後應丟棄。此外,漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用,以防降低消毒功能及產生化學作用。
- (三)消毒液使用注意事項:在進行消毒時,需注意通風及適當穿戴防護衣物, 擦拭消毒的接觸時間建議超過10分鐘,浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30分鐘,之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾,以降低異味。